


Gradiminiparete

alogeno energy saver

Lampade ad alogeni per interni, da terra, parete, soffitto e scrivania. Il corpo illuminante, costituito da un cilindro in vetro borosilicato (ad alta resistenza termica) trattato con smalti speciali, assolve da solo le diverse funzioni di riflettore, schermo antiabbagliante e protezione della lampada.

L'orientabilità dei riflettori è su 360°.

La lampadina si sostituisce senza attrezzi.



22
8 5/8"



13
5 1/2"



APPARECCHIO

materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	retinato: luce indiretta opalescente: luce indiretta e diffusa tuttopallescete: luce diffusa
peso	0,5 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1994

LAMPADA

sorgente	alogeno energy saver
attacco	R7s
codice ilcos	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	120W (max 150W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	2.450 lm
temperatura colore	2.900 °K

FINITURE



cromo lucido
retinato
cod 516



cromo lucido
opalescente
cod 527



cromo lucido
tuttopallescete
cod 581



nichel satinato
retinato
cod 586



nichel satinato
opalescente
cod 587



nichel satinato
tuttopallescete
cod 588



cromo satinato
retinato
cod 1516



cromo satinato
opalescente
cod 1527



cromo satinato
tuttopallescete
cod 1581

CINI & NILS