



Gradiminiparete led retinato



22 cm
8^{5/8}"




15,5 cm
6"

16 cm
6^{1/4}"




apparecchio	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,6 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE (pending)
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015


lampada	
sorgente	LED
numero LED	2
potenza	2x6W
flusso luminoso	2x750 lm
temperatura colore	2.800K
energy label	



versioni



Gradiminiparete led retinato
cromo
cod 516L




Gradiminiparete led retinato
nichel satinato
cod 586L



Gradiminiparete led opalescente
cromo
cod 527L



Gradiminiparete led opalescente
nichel satinato
cod 587L




Gradiminiparete led tuttopallescete
cromo
cod 581L




Gradiminiparete led tuttopallescete
nichel satinato
cod 588L

Gradiminiparete led opalescente



22 cm
8^{5/8}"




15,5 cm
6"

16 cm
6^{1/4}"



apparecchio	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,6 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE (pending)
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015


lampada	
sorgente	LED
numero LED	2
potenza	2x6W
flusso luminoso	2x750 lm
temperatura colore	2.800K
energy label	




versioni



Gradiminiparete led retinato cromo
cod 516L



Gradiminiparete led retinato nichel satinato
cod 586L



Gradiminiparete led opalescente cromo
cod 527L



Gradiminiparete led opalescente nichel satinato
cod 587L




Gradiminiparete led tuttopallescete cromo
cod 581L




Gradiminiparete led tuttopallescete nichel satinato
cod 588L

Gradiminiparete led

tuttopalescente



22 cm
8^{5/8}"




15,5 cm
6"

16 cm
6^{1/4}"



apparecchio	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,6 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE (pending)
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015


lampada	
sorgente	LED
numero LED	2
potenza	2x6W
flusso luminoso	2x750 lm
temperatura colore	2.800K
energy label	



versioni



Gradiminiparete led retinato cromo
cod 516L




Gradiminiparete led retinato nichel satinato
cod 586L



Gradiminiparete led opalescente cromo
cod 527L



Gradiminiparete led opalescente nichel satinato
cod 587L




Gradiminiparete led tuttopalescente cromo
cod 581L




Gradiminiparete led tuttopalescente nichel satinato
cod 588L

Gradiminisoffitto led retinato



22 cm
8^{5/8}"




Ø 12 cm
Ø 4^{3/4}"

18,5 cm
7^{1/4}"



apparecchio	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,6 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE (pending)
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

lampada	
sorgente	LED
numero LED	2
potenza	2x6W
flusso luminoso	2x750 lm
temperatura colore	2.800K
energy label	



versioni



Gradiminisoffitto led retinato
cromo
cod 518L



Gradiminisoffitto led retinato
nichel satinato
cod 520L



Gradiminisoffitto led opalescente
cromo
cod 529L



Gradiminisoffitto led opalescente
nichel satinato
cod 589L





Gradiminisoffitto led tuttopallescente
cromo
cod 583L



Gradiminisoffitto led tuttopallescente
nichel satinato
cod 585L

Gradiminisoffitto led

opalescente



18,5 cm
7^{1/4}"


22 cm
8^{5/8}"

Ø 12 cm
Ø 4^{3/4}"



apparecchio	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,6 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE (pending)
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

lampada	
sorgente	LED
numero LED	2
potenza	2x6W
flusso luminoso	2x750 lm
temperatura colore	2.800K
energy label	



versioni



Gradiminisoffitto led retinato cromo
cod 518L



Gradiminisoffitto led retinato nichel satinato
cod 520L



Gradiminisoffitto led opalescente cromo
cod 529L



Gradiminisoffitto led opalescente nichel satinato
cod 589L





Gradiminisoffitto led tuttopallescete cromo
cod 583L



Gradiminisoffitto led tuttopallescete nichel satinato
cod 585L

Gradiminisoffitto led

tuttopalescente



18,5 cm
7 1/4"


22 cm
8 5/8"

Ø 12 cm
Ø 4 3/4"



apparecchio	
materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,6 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE (pending)
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990/2015

lampada	
sorgente	LED
numero LED	2
potenza	2x6W
flusso luminoso	2x750 lm
temperatura colore	2.800K
energy label	



versioni



Gradiminisoffitto led retinato cromo
cod 518L



Gradiminisoffitto led retinato nichel satinato
cod 520L



Gradiminisoffitto led opalescente cromo
cod 529L



Gradiminisoffitto led opalescente nichel satinato
cod 589L



Gradiminisoffitto led tuttopalescente cromo
cod 583L



Gradiminisoffitto led tuttopalescente nichel satinato
cod 585L