# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# DULUX S 11 W/827

## OSRAM DULUX® S | Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG

### Aree di applicazione

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi
- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti

### Vantaggi del prodotto

- Manutenzione migliorata

### Caratteristiche del prodotto

- Buon indice di resa cromatica
- Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a due pin G23

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Potenza nominale | 11 W |
| Potenza di costruzione | 12.40 W |
| Tensione nominale | 91 V |
| Corrente nominale | 0,16 A |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso | 900 lm |
| Efficienza luminosa | 73 lm/W |
| Colore della luce (descrizione) | LUMILUX INTERNA |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Tonalità di luce | 827 |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.75 |




## DIMENSIONI E PESO





© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.




| | |
|---|---|
| Lunghezza totale | 236.50 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 214,00 mm |
| Diametro | 12,00 mm |
| Diametro del tubo | 12 mm |
| Peso prodotto | 30,7 g |

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -5...+40 °C |

## Durata

| | |
|---|---|
| Durata nominale della lampada | 10000 h |
| Durata utile | 6500 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 | 0.99 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 | 0.95 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 | 0.81 |
| Durata media nominale (B50) | 10000 h |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Attacco (denominazione da norma) | G23 |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 1.6 mg |

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Dimmable | No |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 13.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

| | |
|---|---|
| Sistema internazionale codifica lampade | FSD-11/827-I-G23 |
| Numero d'ordine | DULUX S 11W/827 |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

| | |
|---|---|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | CFLNI |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | NMLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G23 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 236.50 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 12,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 12,00 mm |
| Coordinata cromatica x | 0,455 |
| Coordinata cromatica y | 0,415 |
| Angolo del fascio luminoso | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546491,546491 |
| Model number | AC34266,AC34266 |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale

## DOWNLOAD

| | DOWNLOAD |
|---|---|
| PDF | Certificates<br>EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
| PDF | Certificates<br>EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin |
| PDF | Declarations of conformity<br>EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S |


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4050300006017 | Astuccio<br>1 | 23 mm x 36 mm x 242 mm | 48.20 g | 0.20 $dm^3$ |
| 4008321908780 | Cartone di spedizione<br>10 | 251 mm x 125 mm x 109 mm | 535.00 g | 3.42 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.