


MASTERColour CDM-T G12 (segue)

Potenza/Codice di colore	Flusso Luminoso Alim. EI (lm)	Flusso Luminoso Alim. Cu-Fe (lm)	Posizione di funzionamento	Dim. n°	Tipo di imballo	Configurazione Imballo	Codice Computer	Numero ordine		Prezzo IVA esclusa (Euro)
150W/942	12700	12700	UNIV.	6	1CT	12	CDMT150942	8711500-200051-15	SI	48,28
250W/830		23000	UNIV.	7	1CT	12	CDMT250	8711500-208019-15	SI	226,01
250W/942		22000	UNIV.	7	1CT	12	CDMT250942	8711500-211125-15	SI	226,01


MASTERColour CDM-TC



- ▷ Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore ceramico, attacco singolo, design compatto
- ▷ Alta resa cromatica ($R_a > 80$), UV Block
- ▷ Luce bianca brillante
- ▷ Alta efficienza per minori costi di gestione e generazioni di calore
- ▷ Soddisfa la normativa RoHS
- ▷ Le lampade MASTER Colour funzionano con unità elettriche per ioduri metallici



Dim. n°	C	D	L	O
1	85	15	51	3,35



Dim. n°	C	D	L	O
2	85	15	52	5
3	85	15	52	7


MASTERColour CDM-TC G8.5

Potenza/Codice di colore	Temperatura di colore (K)	Flusso Luminoso Alim. EI (lm)	Flusso Luminoso Alim. Cu-Fe (lm)	Posizione di funzionamento	Dim. n°	Tipo di imballo	Configurazione Imballo	Codice Computer	Numero ordine		Prezzo IVA esclusa (Euro)
20W/830	2980	1800		UNIV.	1	1CT	12	CDMTC2083	8727900-871586-00	SI	64,68
35W/830	3000	3300	3300	UNIV.	2	1CT	12	CDMTC3583	8711500-200006-15	SI	64,68
35W/942	4200	3300		UNIV.	2	1CT	12	CDMTC35942	8711500-209573-15	SI	64,68
70W/830	3000	6500		UNIV.	3	1CT	12	CDMTC7083	8711500-201676-15	SI	64,68
70W/942	4200	5900		UNIV.	2	1CT	12	CDMTC70942	8711500-212757-15	SI	64,68

MASTERColour CDM-TP



- ▷ Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore ceramico, attacco singolo, doppia protezione
- ▷ Alta resa cromatica ($R_a > 80$), UV Block
- ▷ Luce bianca brillante
- ▷ Alta efficienza per minori costi di gestione e generazioni di calore
- ▷ Le lampade CDM-TP possono essere utilizzate in apparecchi senza vetro di protezione
- ▷ Soddisfa la normativa RoHS
- ▷ Le lampade MASTER Colour funzionano con unità elettriche per ioduri metallici



Dim. n°	C	D	L	O
1	149	32	91	7
2	149	32	91	6
3	149	32	91	9
4	149	32	91	8

MASTERColour CDM-TP

Potenza/ Codice di colore		Temperatura di colore	Flusso luminoso	Vita media al 50%	Posizione di funzio- namento	Dim. n°	Tipo di imballo	Configura- zione Imballo	Codice Computer	Numero ordine 8711500...		Prezzo IVA esclusa
		(K)	(lm)	(h)								(Euro)
70W/830	PG12-2	3000	5800	16000	UNIV.	1	1CT	12	CDMTP70830	201270-15	SI	174,25
70W/942	PG12-2	4200	5800	16000	UNIV.	2	1CT	12	CDMTP70942	201133-15	SI	194,75
150W/830	PGX12-2	3000	13000	16000	UNIV.	3	1CT	12	CDMTP150830	201256-15	SI	194,75
150W/942	PGX12-2	4200	12000	16000	UNIV.	4	1CT	12	CDMTP150942	201119-15	SI	225,50