

Gradiparete

alogena energy saver

Lampade ad alogeni per interni, da terra, parete soffitto e scrivania. Il corpo illuminante, costituito da un cilindro in vetro borosilicato (ad alta resistenza termica) trattato con smalti speciali, assolve da solo le diverse funzioni di riflettore, schermo antiabbagliante e protezione della lampada. L'orientabilità dell'archetto su 90° e dei riflettori su 360° consente di ottenere diverse configurazioni. La lampadina si sostituisce senza attrezzi.



22
8 5/8"



22
8 5/8"
33
13"



APPARECCHIO

materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
tensione	230V
peso	0,9 kg
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1990

LAMPADA

sorgente	alogena energy saver
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	230W (max 250W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	5.060 lm
temperatura colore	2.900 °K

FINITURE



cromo lucido
cod 505



cromo satinato
cod 1505



nichel satinato
cod 507

CINI & NILS