


Incontro parete|soffitto



21,5 cm
8 1/2"



7,5 cm
3"

21,5 cm
8 1/2"



apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	1,15 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2015

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	15W
flusso luminoso	1.700 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	=90

energy label



finiture



bianco
cod 410



oro opaco
cod 411



argento opaco
cod 412

versioni




Incontro
parete|soffitto



Incontro ON/OFF
parete|soffitto

Incontro ON/OFF parete|soffitto



21,5 cm
8 1/2"



7,5 cm
3"

21,5 cm
8 1/2"



apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	1,15 kg
tensione	100 - 230V
alimentatore	elettronico integrato
dimmerazione	non dimmerabile
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2015

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	13W
flusso luminoso	1.800 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80
energy label	

finiture		
bianco cod 413	oro opaco cod 414	argento opaco cod 415

versioni	
Incontro parete soffitto	Incontro ON/OFF parete soffitto