


Gradiminisoffitto

alogeno energy saver

Lampade ad alogeni per interni, da terra, parete, soffitto e scrivania. Il corpo illuminante, costituito da un cilindro in vetro borosilicato (ad alta resistenza termica) trattato con smalti speciali, assolve da solo le diverse funzioni di riflettore, schermo antiabbagliante e protezione della lampada.

L'orientabilità dei riflettori è su 360°.

La lampadina si sostituisce senza attrezzi.



APPARECCHIO

materiali	acciaio, zama, vetro borosilicato
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	retinato: luce indiretta opalescente: luce indiretta e diffusa tuttopalescente: luce diffusa
peso	0,5 kg
tensione	230V
classe isolamento	2
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Franco Bettonica, Mario Melocchi, 1996

LAMPADA

sorgente	alogeno energy saver
attacco	R7s
codice ILCOS	HDG114,2
lampada inclusa	sì
numero lampade	1
potenza	120W (max 150W)
durata	2.000 h
energy label	C
flusso luminoso	2.450 lm
temperatura colore	2.900 °K

FINITURE



Cromo lucido
retinato
cod 518



Cromo lucido
opalescente
cod 529



Cromo lucido
tuttopalescente
cod 583



Nichel satinato
retinato
cod 520



Nichel satinato
opalescente
cod 589



Nichel satinato
tuttopalescente
cod 585



Cromo satinato
retinato
cod 1518



Cromo satinato
opalescente
cod 1529



Cromo satinato
tuttopalescente
cod 1583

CINI & NILS