Metro

Design Bruno Gecchelin **iGuzzini**

settembre 2017



Metro

Attenzione! Codice fuori produzione

codice
4880

Descrizione tecnica
Proiettore per interni, costituito da una forcella realizzata in materiale termoplastico rinforzato, anello reggilampada e carter copriportalampade in pressofusione di alluminio. Applicazione a binario elettrificato tramite adattatore trifase. Il prodotto è completo di box portacomponenti separato collocato in corrispondenza del binario e solidale all'adattatore. Il sistema di blocco meccanico per il puntamento del vano ottico è situato ad una estremità della forcella e consente di variare l'inclinazione del proiettore di circa 100° perpendicolarmente all'asse orizzontale. Il proiettore può inoltre essere ruotato di circa 340° attorno all'asse verticale. L'apparecchio permette l'installazione di diversi accessori tramite un apposito anello da ordinare separatamente. IP40 sul vano ottico con l'utilizzo di vetri accessori.

Installazione
Proiettore applicabile su binario elettrificato tramite adattatore trifase.

Dimensioni (mm)
ø133x231

Colore
Bianco (01) | Grigio / Nero (74)

Peso (kg)
1.03

Montaggio
binario trifase

Informazioni di cablaggio
Cablaggio elettronico contenuto all'interno del box portacomponenti integrato all'adattatore.

Note
Completo di vetro di protezione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C IP20

S&E A+

Configurazione di prodotto: 4880+L212
L212: Alogenuri metallici 20W / 830 WDL PB G8,5 FS1 HCI-TC (Osram)

Caratteristiche del prodotto
Flusso totale emesso [Lm]: 803.76
Potenza totale [W]: 23
Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 34.95
Numero di vani: 1
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230

Caratteristiche del vano tipo 1
Rendimento [%]: 47
Codice lampada: L212
Codice ZVEI: HIT-CE
Potenza nominale [W]: 20
Flusso nominale [Lm]: 1700
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 30°
Numero di lampade per vano: 1
Attacco: G8,5
Perdite del trasformatore [W]: 3
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 85
Lunghezza d'onda [nm]: /
Step MacAdam: /

Polare

	Imax=1563 cd/Klm	Lux/Klm			
		h	d	Em	Emax
		1	0.5	1182	1563
		2	1.1	296	391
		3	1.6	131	174
20 W HIT-CE - G8,5	α=30°	4	2.1	74	98