


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2018



Incasto alogenuri metallici con vetro di protezione 35 W HIT 70 W HIT 150 W HIT

Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto

8324

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso costruito in pressofusione di alluminio con riflettore in alluminio superpuro incorporato. Asta portamorsettiere ancorata al corpo dell'apparecchio. Doppia orientabilità, frizionamento continuo senza blocchi meccanici, che facilita il posizionamento desiderato. Scatola porta componenti in estrusione di alluminio separata dall'apparecchio.

Installazione

Su controsoffitto tramite molle in policarbonato. Diametro del foro 186 mm.

Dimensione (mm)

Ø195x177

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Peso (Kg)

0.96

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di condensatore di rifasamento per 35-70-150W M.H.; contenuto nella scatola portacomponenti a marchio F.

Note

L'apparecchio può utilizzare i seguenti accessori: frangiluce a maglia piccola (cod.8736);frangiluce a maglia grande (cod.8737).

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Configurazione di prodotto: 8324+L237

L237: Alogenuri metallici 35W G12 3000 K Mastercolour CDM-T Elite (Philips)

Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 1985.2
Potenza totale [W]: 42
Efficienza luminosa [Lm/W]: 47.27
Numero di vani: 1

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0
Flusso in emergenza [Lm]: /
Tensione [V]: 230

Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 57
Codice lampada: L237
Codice ZVEI: HIT-CE
Potenza nominale [W]: 35
Flusso nominale [Lm]: 3500
Intensità massima [cd]: /
Angolo di apertura [°]: 40°

Numero di lampade per vano: 1
Attacco: G12
Perdite del trasformatore [W]: 7
Temperatura colore [K]: 3000
IRC: 90
Lunghezza d'onda [Nm]: /
Step MacAdam: /

Polare

